

# Gazdaságos H.264 DVR-ek

DS-7204/08/16HVI-ST/SN

**HIKVISION**

## FŐBB JELLEMZŐK



### DS-7204/08/16HVI-ST/SN

- ◆ PENTAPLEX<sup>1</sup> (Isd. Lap alján!)
- ◆ H.264 tömörítés:4CIF:12/8/6fps/csatorna
- ◆ 1xCVBS és 1xVGA(1280x1024)
- ◆ 2xUSB, 1xhang bemenet
- ◆ 1xEthernet LAN, RS-485/PTZ, WEB szerver
- ◆ Mozcásérzékelés, privát zónák
- ◆ Szabotázs-figyelés
- ◆ Digitális ZOOM élő módban
- ◆ Felhasználó barát több nyelvű<sup>3</sup> grafikus menü(GUI)
- ◆ 2TB(x1) háttértár(opció)
- ◆ iVMS-4000 (64csat.) kliens SW csomag
- ◆ Egér, IR távvezérlő
- ◆ Mobil megfigyelés: iPhone, Android, etc.
- ◆ Csendes működés!
- ◆ 2 év gyártói garancia!

## MŰSZAKI ADATOK

	DS-7204HVI-ST/SN	DS-7208HVI-ST/SN	DS-7216HVI-ST/SN
Videjel tömörítés	(H.264) AVC (Advanced Video Coding)		
Kamerakép felbontás	PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF)		
Képrögzítési adatok	<b>04:</b> 4CIF(D1)/2CIF: 12fps, CIF(QCIF): 25fps / csatorna <sup>2</sup> (Isd. Lap alján!); <b>08:</b> 4CIF/2CIF:8fps, CIF(QCIF): 25fps; <b>16:</b> 4CIF/2CIF:6fps, CIF(QCIF): 25fps		
Videjel bemenet	4	8	16
Videjel bemenet csatlakozó	BNC (1.0Vp-p, 75Ω)		
Videjel kimenet	1 csatorna, 1xBNC (1.0Vp-p, 75Ω)		
Videjel továbbhurkolás	-	-	-
Stream típus	Video / Video és Audio	Video / Video és Audio	Video / Video és Audio
Maximális bitráta	32Kbit/s ~ 2Mbit/s, konfigurálható		
Hang bemenet	1	1	1
Hang bemenet csatlakozó	RCA (lineáris, 1KΩ)	RCA (lineáris, 1KΩ)	RCA (lineáris, 1KΩ)
Hang kimenet	1 csatorna, RCA (lineáris, 1KΩ)	1 csatorna, RCA (lineáris, 1KΩ)	1 csatorna, RCA (lineáris, 1KΩ)
Hang tömörítés	G.711	G.711	G.711
Hang tömörítési sebesség	64Kbit/s	64Kbit/s	64Kbit/s
Kommunikáció csatlakozó	1x RJ45 10M/100M adaptív Ethernet csatlakozó, 1x RS-485 csatlakozó		
Merevlemez	1 x soros(SATA II) (2TB max.)		
USB csatlakozó	2xUSB csatlakozó, USB2.0, USB flash memória, USB HDD és USB CD-RW/DVD-RW támogatott		
VGA csatlakozó	1xVGA csatlakozó, képfelbontás:1280x1024/60Hz		
Tápellátás	12VDC / 50 ~ 60Hz		
Teljesítményfelvétel	≤10W / 15W(16csat.) HDD nélkül!		
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +55°C		
Működési páratartalom	10% ~ 90%		
Méret	315x230x45mm		
Súly	≤2kg (HDD nélkül!)		

PENTAPLEX<sup>1</sup>: Ez a funkció egyidejűleg biztosítja a folyamatos rögzítést, élőkép nézését, rögzített videókép visszánézését, valamint mentését és a DVR hálózaton keresztüli hozzáférését.

Felbontások<sup>2</sup>: PAL: 176×144 (QCIF), 352×288 (CIF), 704×288 (2CIF), 528×384 (DCIF), 704×576 (D1/4CIF)



DS-7216HVI-ST/SN hátlap!

1. USB
2. Videó kimenet
3. Videó bemenet
4. Hang bemenet
5. Hang kimenet
6. VGA (XGA; 1280x1024)
7. LAN
8. RS-485
9. 12VDC bemenet
10. Be/ki kapcsoló
11. Föld
12. ALARM bemenet x 4, kimenet x 2