

Kültéri D/N cső kamera



iT-B460 mini cső kamera jellemzői

- ◆ 1/3" SONY Super HAD CCD
- ◆ 460TVsor
- ◆ f3.6mm, F2.0/72.5fok
- ◆ Tartó
- ◆ 12VDC, 1.2W tápellátás
- ◆ IP67
- ◆ AGC, AWB
- ◆ Éjjeli/Nappali

MŰSZAKI ADATOK

		iT-B460	
Jelrendszer	PAL	NTSC	
Képzékelő	1/3" SONY Sup. HAD CCD		
Összes képpont száma	537(V) × 597(F)	537(V) × 505(F)	
Képfelbontás	460 TV sor		
Minimális megvilágítás	0,25 lux @ F2.0		
Videojel kimenet	1,0Vp-p kompozit, 75Ω; BNC		
Jel/zaj arány	Jobb mint 48dB		
Gamma korrekció	0,45		
Képszinkronizálás	Belső		
Automatikus elektronikus zársebesség	Automatikus, 1/50(60)s ~ 1/100.000s		
Erősítés szabályozás	Automatikus		
Fehéregyensúly	Automatikus		
Háttérfény kompenzálás	Nincs		
Zajcsökkentés	Nincs		
Digitális érzékenység növelés	Nincs		
Nappali/éjszakai mód	Automatikus, digitális		
Objektív típus	Beépített, NYÁK-ra szerelt objektív		
Objektív	f=3.6mm / F2.0		
Tápellátás	12V DC; (1.2W)		
Működési / tárolási hőmérséklet	-10°C ~ +45°C / -20°C ~ +60°C		
Működési / tárolási relatív páratartalom	80% / 90%		
Méretek	26.4 (átmérő) x 75.5 (hosszúság) mm		
Nettó tömeg	190g		