

# Kültéri / Beltéri IR WDR dómkamera

## iT-DIRVE-28 vandálbiztos kamera jellemzői

- 1/3" ICX673AKA Sony exview CCD+RJ11 DSP
- 36db 5mm-es IR LED, 30m-es ható távolság
- **f2.8-12.0mm ZOOM** optika(2MP)
- 3-tengelyű beépített tartó
- Külső ZOOM, Fókusz és OSD állítás
- Dupla üveg, IP66, Vandálbiztos!
- OSD (3D NR-Noise Reduction , PM-Privacy Mask, MD-Motion Detection, ATR-Adaptive Tone Reproduction, DZ-Digital ZOOM)
- SWDR, Sense-Up



MŰSZAKI ADATOK	
iT-DIRVE-28	
Jelrendszer	PAL NTSC
Képzékelő	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD (ICX673AKA + RJ11 DSP)
Összes képpont száma	1024(H) x 596(V) 1028(H) x 508(V)
Képfelbontás	<b>700 TV sor</b>
Minimális megvilágítás	0.001 lux @ F2.0
Videojel kimenet	1.0Vp-p kompozit, 75Ω; BNC
Jel / zaj arány	52dB (AGC - Ki)
Gamma korrekció	0.45
Képszinkronizálás	Belső
Aut. elektronikus zársebesség	Automatikus, 1/50(60)s ~ 1/100.000s
Erősítés szabályozás	Automatikus
Fehéregyensúly	ATW, Anti CR, kézi beállítás
Háttérfény kompenzálás	BLC, HLC vagy kikapcsolt
Zajcsökkentés	3D NR
Digitális érzékenység növelés	Van
Nappali / éjszakai mód	Automatikus vagy kézi beállítás
Objektív típus	Beépített, NYÁK-ra szerelt objektív
Objektív	f2.8-12.0mm optika(2MP); 99°~24°
Tápellátás	DC12V(+/-10%)/700mA
Működési / tárolási hőmérséklet	-10°C ~ +55°C / -20°C ~ +60°C
Működési / tárolási relatív páratartalom	80% / 90%
Méret / súly	93(H)x131(Á)mm / 800gr