

Kültéri WDR csőkamera



iT-IR42R kamera jellemzői

- 1/3" 673AKA Sony EXview HAD CCD+RJ11(WDR) DSP; 700TVS
- 42db 5mm-es IR LED, 40m-es ható távolság
- **f4.0-9.0mm** ZOOM optika
- Tört fehér ház, rejtett kábeles tartóval
- Külső ZOOM, Fókusz és OSD állítás
- Dupla üveg, IP66
- OSD (3D NR-Noise Reduction, PM-Privacy Mask, MD-Motion Detection, DZ-Digital ZOOM, WDR, SENSE-UP)



MŰSZAKI ADATOK

	iT-IR42R	
Jelrendszer	PAL	NTSC
Képzékelő	1/3" Sony 960H EXview HAD CCD (ICX673AKA + RJ11DSP)	
Összes képpont száma	1024(H) x 596(V)	1028(H) x 508(V)
Képfelbontás	700TV sor	
Minimális megvilágítás	0.001 lux @ F2.0	
Videojel kimenet	1.0Vp-p kompozit, 75Ω; BNC	
Jel / zaj arány	52dB (AGC - Ki)	
Gamma korrekció	0.45	
Képszinkronizálás	Belső	
Automatikus elektronikus zársebesség	Automatikus, 1/50(60)s ~ 1/100.000s	
Erősítés szabályozás	Automatikus	
Fehéregyensúly	ATW, AWB, kézi beállítás	
Háttérfény kompenzálás	WDR, BLC, HLI vagy kikapcsolt	
Zajcsökkentés	3D DNR	
Digitális érzékenység növelés	Van	
Nappali / éjszakai mód	Automatikus vagy kézi beállítás	
Objektív típus	Beépített, NYÁK-ra szerelt objektív	
Objektív	F4.0-9.0mm optika; 65°~30°	
Tápellátás	DC12V(+/-10%)/700mA	
Működési / tárolási hőmérséklet	-10°C ~ +55°C / -20°C ~ +60°C	
Működési / tárolási relatív páratartalom	80% / 90%	
Méret / súly	260(H)x112(M)x85(Á)mm / 1600gr	