

IP Megapixel kamera

iT- IP2MB

FŐBB JELLEMZŐK



iT- IP2MB

- ◆ Beágyazott Linux operációs rendszer
- ◆ TI DaVinci hardveres tömörítő
- ◆ Nagyfelbontású video megjelenítés: UXGA (1600×1200 pixel)
- ◆ e-PTZ funkció

JELLEMZŐK

- ◆ Beágyazott Linux operációs rendszer
- ◆ CS menetes objektív (opcionális adapter C menetes objektív számára)
- ◆ TI DaVinci hardveres tömörítő
- ◆ H.264 vagy MPEG4 videojel tömörítés
- ◆ Nagyfelbontású video megjelenítés: UXGA (1600×1200 pixel)
- ◆ Helyi rögzítés SDHC kártyára
- ◆ Kettős jelfolyam tömörítés
- ◆ Mozgásérzékelés és értesítés a kliens PC-n
- ◆ Változó bitsebesség és változó képfrekvenciás sebesség támogatása
- ◆ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE, stb. protokollok támogatása
- ◆ Internet Explorer böngésző támogatása távoli kameraképek megfigyelésére a hálózaton keresztül
- ◆ e-PTZ funkció
- ◆ Riasztás bemenet és relé kimenet
- ◆ Hálózati Intercom funkció
- ◆ Kompatibilitás a jelenlegi SDK-val és a kliens szoftverrel

IP Megapixel kamera

MŰSZAKI ADATOK

| | iT-IP2MB |
|----------------------------|--|
| Képzékelő | 1/3" CMOS |
| Hatékony képpontok száma | 1600 (vízsz.) × 1200 (függ.) |
| Fényérzékenység | 0,5 lux @ F1.2 / 0,1 lux @ F1.2, 5x érzékenység növeléssel |
| Elektronikus zársebesség | Automatikus |
| Auto-írisz objektív | Nincs |
| Nappali/éjszakai mód | Elektronikus (opcionális ICR) |
| Objektív | Opcionális |
| Objektív menet | C / CS menet |
| Video kimenet | 1Vp-p kompozit (75Ω/BNC) |
| Video tömörítés | H.264 vagy MPEG-4 |
| Video kimenet | 32k ~ 2Mbit/s, beállítható (max. 8Mbit/s) |
| Hangtömörítés | OggVorbis |
| Max. képfelbontás | 1600 x 1200 |
| Képfrissítési sebesség | 5 kép/s (1600 x 1200), 5 kép/s (1600×912), 12,5 kép/s (1280x720), 25 kép/s @SVGA, 25 kép/s (704x576), 30 kép/s (704x480) |
| e-PTZ | Támogatott |
| Mozgásérzékelés | Támogatott |
| Kettős stream | Támogatott |
| Helyi rögzítés SD kártyára | Támogatott |
| Életjeladás | Támogatott |
| Jelszavas védelem | Támogatott |
| Protokollok | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, (FTP, SMTP, NTP, SNMP hozzáadható) |
| Audio bemenet | 1 csatorna 3,5mm jack (2,0~2,4Vp-p, 1kΩ) |
| Audio kimenet | 1 csatorna 3,5mm jack (erősítetlen, 600Ω) |
| Kommunikáció | 1X RJ45 10M/100M adaptív Ethernet port |
| Riasztás bemenet | 1 csatorna |
| Riasztás kimenet | 1 csatorna, kontaktus kimenet |
| Működési hőmérséklet | -10°C ~ +60°C |
| Tápellátás | 12V ±10% DC |
| Teljesítményfelvétel | Max. 3W |
| Méret | 63 X 59 X 116 (mm) |
| Tömeg | 650g |