

# Kültéri IR kamera

## iT-IR28H kamera jellemzői

- ◆ 1/3" SONY Super HAD CCD
- ◆ 460TVsor
- ◆ 28db 5mm-es IR LED, 20m-es ható távolság
- ◆ f4.0(6.0) optika
- ◆ Tartó
- ◆ Dupla üveg, az infravörös fény megtörésének és a diffúzió elkerülésére
- ◆ 12VDC/460mA tápellátás
- ◆ IP65
- ◆ Műanyag tartóbak a földhúrok elkerülésére!
- ◆ Könnyen állítható és cserélhető optika
- ◆ Kategóriájában kiemelkedő minőség és megbízhatóság!



| MŰSZAKI ADATOK                           |  |
|--|--|
|  | IT-IR28H   |
| Jelrendszer                              | PAL NTSC   |
| Képzékelő                                | 1/3" SONY Sup.HAD CCD                            |
| Összes képpont száma                     | 752(F) x 582(V) 768(F) x 494(V)                  |
| Képfelbontás                             | 460 TV sor                                       |
| Minimális megvilágítás                   | 0,5 lux @ F2.0                                   |
| Videojel kimenet                         | 1,0Vp-p kompozit, 75Ω; BNC                       |
| Jel/zaj arány                            | Jobb mint 48dB                                   |
| Gamma korrekció                          | 0,45   |
| Képszinkronizálás                        | Belső  |
| Automatikus elektronikus zarsebesség     | Automatikus, 1/50(60)s ~ 1/100.000s              |
| Erősítés szabályozás                     | Automatikus                                      |
| Fehéregyensúly                           | Automatikus                                      |
| Háttérfény kompenzálás                   | Automatikus                                      |
| Zajcsökkentés                            | Nincs  |
| Digitális érzékenység növelés            | Nincs  |
| Nappali/éjszakai mód                     | Automatikus, digitális                           |
| Objektív típus                           | Beépített, NYÁK-ra szerelt objektív              |
| Objektív                                 | f=4.0mm / F2.0                                   |
| Tápellátás                               | 12V DC; (460mA)                                  |
| Működési                                 | -15°C ~ +65°C                                    |
| Működési / tárolási relatív páratartalom | 80% / 90%  |
| Méret                                    | 74 (átmérő) x 124 (magasság) x 85 (hosszúság) mm |
| Nettó tömeg                              | 330g   |