

Mini Mobil DVR

SMPS

FŐBB JELLEMZŐK



SMPS

- ◆ Rendkívül kompakt, hordozható zsebméretű
- ◆ MPEG4(ASF) valós idejű kép és hang
- ◆ Mozgásérzékelés és időzített felvételek
- ◆ Egyszerű archiválás és lejátszás
- ◆ Tápellátás: 2xAA elem vagy akkumulátor

MŰSZAKI ADATOK

		SMPS		
Képjelrendszer	NTSC/ PAL képrendszer automatikus videojel-vesztés felismeréssel			
Video kodek	MPEG4-SP ASF fájlformátum			
Képfelbontás / rögzítési gyakoriság	NTSC PAL	704x480 @ 12 kép/s 704x576 @ 10 kép/s	704x240 @ 24 kép/s 704x280 @ 20 kép/s	352x240 @ 30 kép/s 352x280 @ 25 kép/s
Maximális rögzítési időtartam 1GB SD kártyára / Felvételi képminőség	Low Medium High	400 perc 300 perc 150 perc	240 perc 150 perc 75 perc	240 perc 150 perc 75 perc
Rögzítés dátuma / ideje	Képekre vetített információ, ASF fájlokban tárolva			
Video bemenet / kimenet	1 + 1 db. kompozit videojel bemenet + kimenet, jack aljzat			
Hang mintavételezési frekvencia	44,1kHz			
Audio kodek	G.726/ 32kbit/s			
Audio bemenet / kimenet	1 + 1 db. bemenet + kimenet, jack aljzat			
Tárolóeszköz	SD kártya (FAT 16 / 32) max. 32GB			
Felvételi mód	Kézi / Időzített mozgásérzékelés / Időzített folyamatos			
Mozgásérzékelés beállítás	Több képmező és állítható érzékenység			
Esemény keresés funkció	Megjelennek a kiválasztott fájl jellemzői és első képe			
Lejátszás funkció	Lejátszás / Gyorskeresés előre/hátra / Kimerevítés / Léptetés előre/hátra			
Lejátszási sebesség	1X / 2X / 4X / 8X / 16X / 32X			
Tápellátás	100 ~ 240V AC / 5V ± 10% DC 1A adapter 2 x AA (újratölthető Ni-MH / alkáli akkuk / CR-V3 / RCR-V3)			
Elem élettartam	2 x AA Ni-MH: 180 perc / 2 x AA alkáli: 100 perc			
Teljesítményfelvétel	Max. 2,5W			
Tömeg	150g (akku nélkül)			
Méretek	65 (szélesség) x 90 (magasság) x 29 (mélység) mm			
Működési környezet	30% ~ 80% relatív páratartalom, 5°C ~ 40°C			
Tárolási környezet	30% ~ 90% relatív páratartalom, 0°C ~ 50°C			