

DS-2TD1217-3/V1



IP hő- (160x120) 50°x37° és láthatófény (2 MP) kamera; ±8°C; -20°C-150°C

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

Ár kedvezménnyel 178.543 Ft

226.749 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül 178.543 Ft

Kedvezmény

Az áfa összege 48.207 Ft

Gyártó: [Hikvision](#)

Leírás IP hő- (160x120) 50°x37° és láthatófény (2 MP) kamera; ±8°C; -20°C-150°C

Kialakítás

dómkamera, Dualitás: hő- és láthatófény kamera, Hőkamera felbontás: 160x120, Hőkamera fókusz távolság: 3.1 mm, Hőkamera vízszintes látószög: 50 °, Hőkamera függőleges látószög: 37 °, Hőérzékenység: 40 mK, Hőmérséklet tartomány: -20°C - +150°C, Hőmérsékleti pontosság: ± 8°C, Felbontás: 2 MP, FPS max. felbontás esetén: 25 fps, Szenzorméret: 1/2.7", Minimális megvilágítás: 0.002 lux, Kiegészítő világítás: EXIR LED, Megvilágítási távolság: 15 m, Szerelés: felületre, Kódolás: H.264(+) / H.265(+), H.265 / H.265+ támogatás: Igen, Day/Night: valós Day/Night (ICR), WDR: valós WDR (100-120dB), Optika fajtája: fix, Fókusz távolság: 4 mm, Vízszintes látószög: 87 °, Függőleges látószög: 46 °, Riasztás bemenet: 1, Riasztás kimenet: 1, Hangbemenet: 1, Hangkimenet: 1, Kétirányú hang: Igen, Helyi rögzítés: microSD kártyahely, Analóg kimenet(ek): CVBS, Hordozhatóság: fix, Kijelző: kijelző nélkül, Védetség: IP67

kültéri,Vandalbiztosság: nem vandálbiztos,Hálózati csatlakozó helye:
kábelkorbácson,Tápellátás: 12 VDC/PoE,PoE-osztály:
PoE,Fogyasztás: 8.5 W,Működési hőmérséklet: -30°C / +60°C

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.