

## DS-2TD2336-100



IP hőkamera 384x288; 3.74°x2.8°; csőkamera kivitel;  $\pm 8^{\circ}\text{C}$ ;  $-20^{\circ}\text{C}$ - $150^{\circ}\text{C}$

Értékelés: Még nincs értékelés

**Ár**

Ár kedvezménnyel 1.906.042 Ft

2.420.673 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül 1.906.042 Ft

Kedvezmény

Az áfa összege 514.631 Ft

Gyártó: [Hikvision](http://www.hikvision.com)

Leírás IP hőkamera 384x288; 3.74°x2.8°; csőkamera kivitel;  $\pm 8^{\circ}\text{C}$ ;  $-20^{\circ}\text{C}$ - $150^{\circ}\text{C}$

### Kialakítás

csőkamera, Dualitás: hőkamera, Hőkamera felbontás: 384x288, Hőkamera fókusztávolság: 100 mm, Hőkamera vízszintes látószög:  $4^{\circ}$ , Hőkamera függőleges látószög:  $3^{\circ}$ , Hőérzékenység: 40 mK, Hőmérséklet tartomány:  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $+150^{\circ}\text{C}$ , Hőmérsékleti pontosság:  $\pm 8^{\circ}\text{C}$ , Szerelés: felületre, Riasztás bemenet: 2, Riasztás kimenet: 2, Hangbemenet: 1, Hangkimenet: 1, Kétirányú hang: Igen, Helyi rögzítés: microSD kártyahely, Analóg kimenet(ek): CVBS, Hordozhatóság: fix, Kijelző: kijelző nélkül, Védettség: IP66 kültéri, Vandálbiztosság: nem vandálbiztos, Hálózati csatlakozó helye: kábelkorbácsolon, Tápellátás: 12 VDC/24 VAC, Fogyasztás: 8 W, Működési hőmérséklet:  $-40^{\circ}\text{C}$  /  $+65^{\circ}\text{C}$

**Vélemények**

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.