

DS-2TD2466T-25X



IP hőkamera 640x512; 24°x19°; csőkamera és robbanásbiztos álló kivitel; $\pm 2^{\circ}\text{C}$; -20°C - 550°C

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

Ár kedvezménnyel 2.356.951 Ft

2.993.328 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül 2.356.951 Ft

Kedvezmény

Az áfa összege 636.377 Ft

Gyártó: [Hikvision](http://www.hikvision.com)

Leírás IP hőkamera 640x512; 24°x19°; csőkamera és robbanásbiztos álló kivitel; $\pm 2^{\circ}\text{C}$; -20°C - 550°C

Kialakítás

csőkamera, Dualitás: hőkamera, Hőkamera felbontás: 640x512, Hőkamera fókusz távolság: 25 mm, Hőkamera vízszintes látószög: 24 °, Hőkamera függőleges látószög: 20 °, Hőérzékenység: 40 mK, Hőmérséklet tartomány: -20°C - $+150^{\circ}\text{C}$, Hőmérsékleti pontosság: $\pm 8^{\circ}\text{C}$, Szerelés: felületre, Riasztás bemenet: 2, Riasztás kimenet: 2, Hangbemenet: 1, Hangkimenet: 1, Kétirányú hang: Igen, Helyi rögzítés: microSD kártyahely, Analóg kimenet(ek): CVBS, Hordozhatóság: fix, Kijelző: kijelző nélkül, Védettség: IP68 kültéri, Vandálbiztosság: nem vandálbiztos, Robbanásveszélyes térbe szerelhető: Igen, Tápellátás: 230 VAC/PoE, PoE-osztály: PoE+, Fogyasztás: 15 W, Működési hőmérséklet: -40°C / $+60^{\circ}\text{C}$

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.