

DS-2TD2615-10



IP hő- 23.3°x17.6° és láthatófény 40°x22° kamera; csőkamera kivitel; ±8°C; -20°C-150°C

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

Ár kedvezménnyel 427.400 Ft

542.798 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül 427.400 Ft

Kedvezmény

Az áfa összege 115.398 Ft

Gyártó: [Hikvision](http://www.hikvision.com)

Leírás IP hő- 23.3°x17.6° és láthatófény 40°x22° kamera; csőkamera kivitel; ±8°C; -20°C-150°C

Kialakítás

csőkamera, Dualitás: hő- és láthatófény kamera, Hőkamera felbontás: 160x120, Hőkamera fókusztávolság: 10 mm, Hőkamera vízszintes látószög: 23 °, Hőkamera függőleges látószög: 18 °, Hőérzékenység: 50 mK, Hőmérséklet tartomány: -20°C - +150°C, Hőmérsékleti pontosság: ± 8°C, Felbontás: 2 MP, FPS max. felbontás esetén: 25 fps, Szenzorméret: 1/2.8", Minimális megvilágítás: 0.002 lux, Kiegészítő világítás: EXIR LED, Megvilágítási távolság: 30 m, Szerelés: felületre, Kódolás: H.264(+) / MJPEG, Day/Night: valós Day/Night (ICR), WDR: elektronikus WDR, Optika fajtája: fix, Fókusztávolság: 8 mm, Vízszintes látószög: 40 °, Függőleges látószög: 23 °, Riasztás bemenet: 2, Riasztás kimenet: 2, Hangbemenet: 1, Hangkimenet: 1, Kétirányú hang: Igen, Helyi rögzítés: microSD kártyahely, Analóg kimenet(ek): CVBS, Hordozhatóság: fix, Kijelző: kijelző nélkül, Védetség: IP67 kültéri, Vandalbiztoság: nem vandálbiztos, Hálózati csatlakozó helye: kábelkorbácsolon, Tápellátás: 12 VDC/24 VAC/PoE+, PoE-osztály: PoE+, Működési hőmérséklet: -40°C / +60°C

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.