

DS-2TD2617-6/V1



IP hő- (160x120) 25°x19° és láthatófény (2 MP) 53°x30° kamera; ±8°C; -20°C-150°C

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

Ár kedvezménnyel 192.471 Ft

244.439 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül 192.471 Ft

Kedvezmény

Az áfa összege 51.967 Ft

Gyártó: [Hikvision](http://www.hikvision.com)

Leírás IP hő- (160x120) 25°x19° és láthatófény (2 MP) 53°x30° kamera; ±8°C; -20°C-150°C

Kialakítás

csőkamera, Dualitás: hő- és láthatófény kamera, Hőkamera felbontás: 160x120, Hőkamera fókusztávolság: 6.2 mm, Hőkamera vízszintes látószög: 25 °, Hőkamera függőleges látószög: 19 °, Hőérzékenység: 40 mK, Hőmérséklet tartomány: -20°C - +150°C, Hőmérsékleti pontosság: ± 8°C, Felbontás: 2 MP, FPS max. felbontás esetén: 25 fps, Szenzorméret: 1/2.8", Minimális megvilágítás: 0.002 lux, Kiegészítő világítás: EXIR LED, Megvilágítási távolság: 40 m, Szerelés: felületes, Kódolás: H.264(+) / H.265(+) / MJPEG, H.265 / H.265+ támogatás: Igen, Day/Night: valós Day/Night (ICR), WDR: elektronikus WDR, Optika fajtája: fix, Fókusztávolság: 6 mm, Vízszintes látószög: 53 °, Függőleges látószög: 30 °, Riasztás bemenet: 2, Riasztás kimenet: 2, Hangbemenet: 1, Hangkimenet: 1, Kétirányú hang: Igen, Helyi rögzítés: microSD kártyahely, Analóg kimenet(ek): CVBS, Hordozhatóság: fix, Kijelző: kijelző nélkül, Védettség: IP66 kültéri, Vandálbiztosság: nem vandálbiztos, Hálózati csatlakozó helye: kábelkorbáccson, Tápellátás: 12 VDC/PoE, PoE-osztály: PoE, Fogyasztás: 12 W, Működési hőmérséklet: -40°C / +60°C

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.