

DS-2TD4136-25/V2



Bispektrális IP hő- (384x288) 15°x11° és PTZ (5.7 mm-205.2 mm) (2 MP) kamera

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

Ár kedvezmény nélkül 1.674.152 Ft

2.126.173 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül 1.674.152 Ft

Kedvezmény

Az áfa összege 452.021 Ft

Gyártó: [Hikvision](http://www.hikvision.com)

Leírás Bispektrális IP hő- (384x288) 15°x11° és PTZ (5.7 mm-205.2 mm) (2 MP) kamera

Kialakítás

PTZ dómkamera, Dualitás: hő- és láthatófény kamera, Hőkamera felbontás: 384x288, Hőkamera fókusztávolság: 25 mm, Hőkamera vízszintes látószög: 15 °, Hőkamera függőleges látószög: 11 °, Hőérzékenység: 40 mK, Hőmérséklet tartomány: -20°C - +150°C, Hőmérsékleti pontosság: ± 8°C, Felbontás: 2 MP, FPS max. felbontás esetén: 25 fps, Szenzorméret: 1/1.9", Minimális megvilágítás: 0.002 lux, Kiegészítő világítás: EXIR LED, Megvilágítási távolság: 200 m, Szerelés: függesztett, Kódolás: H.264(+) / H.265(+) / MJPEG, H.265 / H.265+ támogatás: Igen, Day/Night: valós Day/Night (ICR), WDR: valós WDR (100-120dB), Optika fajtája: motoros zoom, Fókusztávolság: 5.7 mm - 205.2 mm, Zoom: 36x, Vízszintes látószög: 2 ° - 58 °, Riasztás bemenet: 7, Riasztás kimenet: 2, Hangbemenet: 1, Hangkimenet: 1, Kétirányú hang: Igen, Helyi rögzítés: microSD kártyahely, Analóg kimenet(ek):

CVBS,Hordozhatóság: fix,Kijelző: kijelző nélkül,Védetség: IP66 kültéri,Vandalbiztosság: nem vandálbiztos,Auto Tracking: Igen,Hálózati csatlakozó helye: kábelkorbácsol,Tápellátás: 24 VAC,Fogyasztás: 60 W,Működési hőmérséklet: -40°C / +60°C

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.