

DS-2TD4166T-9



Bispektrális IP hő- (640x512) 62°x52° és PTZ (5.7 mm-205.2 mm) (2 MP) kamera; ±2°C; -20°C-550°C

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

Ár kedvezmény nélkül 2.898.036 Ft

3.680.505 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül 2.898.036 Ft

Kedvezmény

Az áfa összege 782.470 Ft

Gyártó: [Hikvision](http://www.hikvision.com)

Leírás Bispektrális IP hő- (640x512) 62°x52° és PTZ (5.7 mm-205.2 mm) (2 MP) kamera; ±2°C; -20°C-550°C

Kialakítás

PTZ dómkamera, Dualitás: hő- és láthatófény kamera, Hőkamera felbontás: 640x512, Hőkamera fókusztávolság: 9 mm, Hőkamera vízszintes látószög: 62 °, Hőkamera függőleges látószög: 51 °, Hőérzékenység: 40 mK, Hőmérséklet tartomány: -20°C - +550°C, Hőmérsékleti pontosság: ± 2°C, Felbontás: 2 MP, FPS max. felbontás esetén: 25 fps, Szenzorméret: 1/1.9", Minimális megvilágítás: 0.002 lux, Kiegészítő világítás: EXIR LED, Megvilágítási távolság: 200 m, Szerelés: függesztett, Kódolás: H.264(+) / MJPEG, Day/Night: valós Day/Night (ICR), WDR: valós WDR (100-120dB), Optika fajtája: motoros zoom, Fókusztávolság: 5.7 mm - 205.2 mm, Zoom: 36x, Vízszintes látószög: 2 ° - 58 °, Riasztás bemenet: 7, Riasztás kimenet: 2, Hangbemenet: 1, Hangkimenet: 1, Kétirányú hang: Igen, Helyi rögzítés: microSD kártyahely, Analóg kimenet(ek): CVBS, Hordozhatóság: fix, Kijelző: kijelző nélkül, Védettség: IP66

kültéri,Vandalbiztosság: nem vandálbiztos,Auto Tracking:
Igen,Hálózati csatlakozó helye: kábelkorbácson,Tápellátás: 24
VAC,Fogyasztás: 60 W,Működési hőmérséklet: -40°C / +60°C

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.